

## Bedienungsanleitung – gelmags®Upgrade-POWER

### Bedienungsanleitung – DE

Diese Anleitung gilt für alle Varianten des gelmags®Upgrade-POWER. Unterschiede im Design oder in der Ausführung haben keinen Einfluss auf die Anwendung oder die Sicherheitshinweise.

**Artikelnummern:** 50MUB021

#### Vor dem ersten Einsatz

Bitte lies diese Anleitung aufmerksam durch, bevor du das gelmags®Upgrade-POWER verwendest. Bewahre sie auf – sie ist Teil des Produkts und sollte immer griffbereit sein.

#### Lieferumfang

4 Power-Magnete gekapselt, schwarz + 4 Nano-Gel-Pads (8,3 cm Ø) nicht rostend, schwarz + 4 Klebepunkte 3M VHB™

#### Wichtiger Hinweis

Achtung, die Magnete im Gelmags®Upgrade-POWER ziehen sich stark an – es besteht Quetschgefahr. Bitte genügend Abstand zu magnetischen und metallischen Objekten halten. Sollten die Magnete mal zusammenhängen, stelle sie hochkant auf eine Tischkante und schiebe sie auseinander, nicht ziehen! Keine Gegenstände zum Trennen der Magnete verwenden. Das Set enthält gekapselte Power-Magnete, die nicht splintern noch rosten. Die Power-Magnete werden mit den doppelseitigen Klebepunkten direkt an dem gewünschten Objekt angebracht. Die Fläche muss glatt, sauber und fettfrei sein, damit die Magnete dauerhaft halten und die Haftkraft zum Pad dauerhaft halten werden kann.

Beachte: Die 3M VHB™ Kleberückseite haftet sehr stark und kann Oberflächen beschädigen. Sie ist nicht wiederverwendbar. Es ist nur ein Klebeversuch möglich. Montiere die Produkte bei Raumtemperatur.

Für maximale Haftfestigkeit sollten die Oberflächen gründlich mit einem fettlösenden Mittel gereinigt werden.

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers zur Anwendung und zu den Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Reinigungsmitteln. Die ideale Klebeverbindung wird bei einer Temperatur zwischen 21 °C und 38 °C erreicht und die Verbindung 72 Stunden lang aushärten lassen. Die erstmalige Klebeverbindung auf Oberflächen mit Temperaturen unter 10 °C wird nicht empfohlen.

#### Produktbeschreibung & Verwendungszweck

##### Nano-Gel-Pad

Mit dem gelmags® Nano-Gel-Pad kannst du gelmags® Magnetprodukte vielseitig und haftstark befestigen. Die innovative Nano-Gel-Beschichtung sorgt für festen Halt. Zur Montage werden keine Schrauben, Nägel oder flüssiger Klebstoff benötigt. Bei Bedarf rückstandslos entfernbar, einfach mit Wasser reinigen und beliebig oft wiederverwenden. Zum Befestigen die Schutzfolie abziehen und auf einer glatten, sauberen und fettfreien Oberfläche platzieren. Vermeide direkte Sonneneinstrahlung. Für eine zuverlässige Haftung reinige die Nano-Gel-Fläche regelmäßig.

##### Power-Magnet

Die Power-Neodym-Magnete werden in gekapselter Form geliefert, die nicht splintern und nicht rosten. Sie besitzen eine besonders hohe Haft- und Zugkraft.

#### FUNKTIONSBESCHREIBUNG

1. Schutzfolien von Klebepunkt des Magneten abziehen und auf gewünschtes Objekt anbringen. Beachte die Abstände und Größe der beigelegten Pads. Für das Ankleben muss die Fläche glatt, sauber und trocken sein, um eine sichere Haftung zu gewährleisten. Die Anbringung ist dauerhaft. Nur ein Klebeversuch.

Das so ausgestattete Objekt kann nun auf jeder geeigneten metallischen oder magnetischen Oberfläche befestigt werden. Als Gegenpol empfehlen wir ausdrücklich die Verwendung der gelmags® Nano-Gel-Pads oder – für höhere Haltekraft – die gelmags® Metall-Leisten.

2. Schutzfolie von Nano-Gel-Pad abziehen und als Gegenstück auf die gewünschte Gegenstelle anbringen. Achte hier ebenfalls darauf, dass die Fläche glatt, sauber und trocken ist, um eine sichere Haftung zu gewährleisten. Das Nano-Pad ist wiederverwendbar.

HINWEIS: Die tatsächliche Haltekraft hängt von mehreren Faktoren ab – z. B. vom Gewicht des befestigten Objekts (Hebelwirkung), von der gewählten Gegenfläche, der Montagerichtung (horizontal/vertikal) sowie von der Art des verwendeten Zubehörs. Prüfe die Haftung vor dem dauerhaften Einsatz stets sorgfältig.

**Wichtig**

- Verwende das gelmags®Upgrade-POWER ausschließlich mit originale gelmags® Zubehör. Nur so ist eine sichere Haftung gewährleistet.
- Die Marvida GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden an Oberflächen, die durch das Abziehen des Zubehörs nach dem Gebrauch entstehen können.
- Während der Fahrt (z. B. im Wohnmobil oder Boot) kann die Haftkraft durch Bremsmanöver oder Seegang eingeschränkt sein – wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Geschirr oder durch ausgelaufene Flüssigkeiten.
- Magnete besitzen starke Anziehungskräfte – Quetschgefahr für Finger! Halte ausreichend Abstand zu metallischen Gegenständen.
- Magnete können elektronische Geräte (Handys, Festplatten, EC-Karten) stören – halte mindestens 1 Meter Abstand.
- Nicht für Kinder geeignet – es besteht Verschluckungs- und Verletzungsgefahr.

**Haftung**

Marvida GmbH & Co. KG schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch unsachgemäße Nutzung oder Handhabung entstehen. Bitte gib diese Anleitung weiter, solltest du die Produkte verschenken.

**Sicherheitshinweise**

- Kleinteile dürfen nicht unbeaufsichtigt in Kinderhände gelangen – Verschluckungs- und Verletzungsgefahr!
- Abstand halten zu Herzschrittmacher.
- Stets Augenschutz und geeignete Handschuhe tragen. Bei Magneten Splittergefahr.
- Keine Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung!
- Schleifstaub von Seltenerd-Magneten ist selbstentzündlich. Stets mit Wasser bearbeiten!
- Beim Aufeinanderprallen von Magneten ist mit Funkenbildung zu rechnen.
- Keine Spülmaschine, keine Bürsten oder Scheuermittel verwenden.
- Dauerhafte Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit vermeiden, da dies die Haftung beeinträchtigen kann.
- Eventuelle Deklaration im Luftfrachtverkehr notwendig.

**Reinigung**

Ausschließlich mit einem feuchten Tuch abreiben. Kein Wasser an die doppelseitigen Klebepunkte bringen.

**Entsorgung**

Die in den gelmags®Upgrade-POWER enthaltenen Neodym-Magnete können bei unsachgemäßem Gebrauch splintern oder brechen. Defekte Magnete bitte sofort entsorgen. Kleine Mengen über den Hausmüll, größere Mengen beim Wertstoffhof abgeben.

**Garantie**

Bei sachgemäßer Nutzung und Beachtung der Anleitung gewährt der Hersteller 24 Monate Garantie ab Übernahme. Weitergehende Ansprüche richten sich nach geltendem Recht. Schäden durch unsachgemäße Nutzung sind ausgeschlossen. Anerkannte Mängel werden innerhalb von 24 Monaten nach Kaufdatum ohne Zusatzkosten behoben. Bitte Kaufbeleg oder Lieferschein aufbewahren – eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.

**Kontakt**

Hersteller:  
Marvida GmbH & Co. KG  
Siemensstraße 25  
67133 Maxdorf  
Deutschland

Mail: [info@gelmags.de](mailto:info@gelmags.de)  
Homepage: [www.gelmags.de](http://www.gelmags.de)

Wir geben unser Bestes, dir eine korrekte und verständliche Anleitung zu bieten.  
Für eventuelle Fehler übernehmen wir jedoch keine Haftung. Stand 04-2026